FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: STRONG REFRYCOOL1000

ÓLEO SOLÚVEL SEMISSINTÉTICO

REFRYCOOL1000 é o resultado de longas pesquisas com agentes lubrificantes e refrigerantes semissintéticos específicos para trabalhos de usinagem em metais ferrosos (aço, ferro, ferro fundido) e não ferrosos (cobre, latão, alumínio).

REFRYCOOL1000 pode ser empregado em água de baixa dureza, sem formar excesso de espuma, mantendo o equipamento limpo e isento de danos aos componentes de vedação e hidráulicos.

REFRYCOOL1000 lubrifica e resfria por ação química ao mesmo tempo, permitindo altas velocidades e avanços, agilizando ao máximo a produção.

REFRYCOOL1000 pode ser diluído em água de acordo com a necessidade de operação.

REFRYCOOL1000 lubrifica e resfria ao mesmo tempo, com isso evita o superaquecimento, reduzindo o calor em seu ponto de origem, diminuindo o coeficiente de atrito entre os metais, assegurando maior vida útil às ferramentas.

REFRYCOOL1000 por sua poderosa ação química, permite simultaneamente, lubrificar e resfriar, em altas velocidades e avanços, reduzindo o tempo de desbaste com melhor acabamento e menos perdas.

REFRYCOOL1000 pode ser utilizado tanto em tornos convencionais quanto em tornos CNC.

VANTAGENS DO REFRYCOOL1000

- SOLÚVEL EM ÁGUA, TOTALMENTE TRANSPARENTE,
- PROLONGA A VIDA ÚLTIL DAS FERRAMENTAS, MELHORA O ACABAMENTO,
- REDUZ O TEMPO DE DESVASTE, PROPORCIONA ECONOMIA,
- CONTÉM INIBIDORES DE CORROSÃO, NÃO CAUSA DERMATITE,
- NÃO CONTÉM VAPORES TÓXICOS.

DILUIÇÕES RECOMENDADAS

- 1 litro para 30L de água - Para furar tornear, fresar, serrar, plainar, rosquear.
- 1 litro para 50L de água - Para retificar.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alexandro Lourenci – CRQ/PR 09902244 – 9ª Região

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Utilize os equipamentos de segurança individual.
Evite contato prolongado com o produto.
As embalagens não devem ser reutilizadas.